



**CLEAN CUT**

**TECHFLEX** Inc.  
Expandable Braided Sleeving

**FLEXO<sup>®</sup> CC**

Совершенство механические характеристики волокон ПолиэтиленТерефталата, инженеры компании TECHFLEX получили эластичную оплетку с параметрами аналогичными FLEXO PET, но с существенным преимуществом возможности отрезать материал обычными ножницами, не боясь самораспуска волокон на отрезанном крае.

- Плотная специальная структура плетения обеспечивает самозатягивание волокон

- Диаметр моноволокна – 0,2 мм

- Отсутствие распуска волокон при отрезании простыми ножницами

- Без химического напыления для предотвращения распуска волокон

- Устойчива к истиранию и надрезам

- Химически невосприимчива

- Не содержит галогенов

- Не подвержена УФ излучению

- Влагостойкая

- Сохранет свойства в экстремальном диапазоне температур

- Выдерживает открытый огонь (только CCFR)

- Проста и удобна при монтаже

Серия FLEXO CLEAN CUT (CC) идеальна для полевых монтажей и других подобных ситуаций, где работа с термо-ножницами невозможна. Устойчивые к распуску свойства оплетки позволяют не опасаться расплетения волокон при существенных нагрузках на край изделия.

FLEXO CLEAN CUT доступна в двух модификациях терефталата: базового (CCPT) и повышенной износостойкости (CCFR).

CCPT выпускается в черном цвете, CCFR – в черном с белыми полосками, либо в белом с черными полосками цветовых вариантах.



ООО «Первая Кабельная Компания»  
представляет продукцию Techflex Inc. на  
Российском рынке.

**Наши координаты:**

Москва

Верхняя Первомайская ул, д 49/10  
Тел. 095 780-4410, Факс 095 786-7684

[www.1-cable.ru](http://www.1-cable.ru)

E-mail: [info@1-cable.ru](mailto:info@1-cable.ru)