

 **TECHFLEX** Inc.
Expandable Braided Sleeving

FlexoWrap[™]

FLEXO® FW

FLEXO WRAP (FW) – уникальная эластичная оплетка, разработанная и изготавливаемая компанией TECHFLEX.

FLEXO WRAP позволяет претворять законченные и уникальные решения в широкой области применения продукта. Серия FW изготавливается из стандартного ПолиЭтиленТерефталата (FWPT), либо производится в самозатухающей версии (FWFR).


Выделенный специальной цветовой кодировкой замок-липучка обеспечивает легкий монтаж и демонтаж изделия, также как и постоянный и удобный доступ к сгруппированным кабелям или магистралям, находящимся внутри оплетки по всей длине прогона. Так как сшитый дизайн FW оплетки позволяет ее полностью расстегнуть и раскрыть, она подходит к широкому диапазону диаметров и нестандартных размеров. Все модели и размеры FLEXO WRAP производятся намотанными на катушки, либо упакованные отрезками длиной по 1,8 м. Все размеры стандартной оплетки FWPT выпускаются в черном цвете. Дополнительно FWPT6X (шириной 2,79 см) представлена в сером и бежевом цветах.

Оплетка FWFR изготавливается только в черном с белыми полосками цвете для идентификации ее, как пожаростойкой. Обе разновидности FW оплетки легко и чисто режутся с помощью термо-ножниц.

- Устойчива к истиранию и надрезам
- Легкая, экстра-эластичная
- Замок-липучка – 100% нейлон
- Изготовлена из 0,0025мм моноволокон ПолиЭтиленТерефталата
- Замок-липучка: гарантия долгого срока эксплуатации и надежности крепления.
- Химически невосприимчива
- Не содержит галогенов
- Не подвержена УФ излучению
- Сохраняет свойства в экстремальном диапазоне температур
- Стойка к открытому огню (только FWFR)
- Проста и удобна при монтаже



FLEXO WRAP разработана для быстрого и простого оформления разрозненных проводов, кабелей и тонких магистралей общего назначения. Просто разместите оплетку вдоль группы ваших коммутационных материалов, раскройте замок-липучку...



и оберните провода в эластичную оплетку FW. Сверхэластичный материал оплетки плотно и красиво сгруппирует...



Коммутационные элементы любой формы и диаметров. После укладки всех ваших материалов внутрь оплетки FW, просто застегните замок-липучку.



ООО «Первая Кабельная Компания»
представляет продукцию Techflex Inc. на
Российском рынке.

Наши координаты:

Москва

Верхняя Первомайская ул, д 49/10
Тел. 095 780-4410, Факс 095 786-7684

www.1-cable.ru

E-mail: info@1-cable.ru